

AREL AS

Asymmetrisk LED armatur

Användningsområde :

Korridor, Skola,



BVB	ND	DALI	
CCT 4000K	CCT 3000K	80 000 L80B50	IP 20
LED	230 V 50 Hz	EEC A+	EVG

Asymmetrisk LED armatur

Hölje:

Vitmålad plåt (RAL9016), finns även i grått RAL9006

Optik:

AS – vitmålad (högre reflekterande RAL9016) asymmetrisk reflektor

LED:

Mid Power LED

CRI 80 (CRI 90 på begäran)

3...varmvit 3000K

4...kallvit 4000K

Ljusstyrning:

LED drivdon

ND – ej dimbar (standard)

DALI – Dimbar DALI

Montage:

Dikt tak eller pendlad.

Rekommenderas för skolklassrum, affärer, korridorer och för belysning av andra väggtytor.

Tillbehör:

Upphångningsset ZH11

ND

Art	E-nummer	W	lm	Kelvin	lm/W	A (mm)	B (mm)
1826-3	7023948	35	4 500	3000K	129	1245	245

1826-4	7023949	35	4 500	4000K	129	1245	245
1827-3	7023950	47	6 200	3000K	132	1545	245
1827-4	7023951	47	6 200	4000K	132	1545	245

DALI

Art	E-nummer	W	lm	Kelvin	lm/W	A (mm)	B (mm)
18267-3	7023952	35	4 500	3000K	129	1245	245
18267-4	7023953	35	4 500	4000K	129	1245	245
18277-3	7023954	47	6 200	3000K	132	1545	245
18277-4	7023955	47	6 200	4000K	132	1545	245

LJUSFÖRDELNING :

