




HYDROCITY PARKLED IP66

Rund stolptopp för utomhusinstallation. Diameter 60 mm, stöd arm. Nedåtstrålande ljusfördelning.

Fosforkrompläterad och polyester pulverbelagd, pressgjuten med kopparfri aluminium, härdat säkerhetsglas, gjuten silikonpackning och rostfria stål skruvar. Inbyggt LED drivdon.

Användningsområde :



Rund stolptopp för utomhusinstallation. Diameter 60 mm, stöd arm. Nedåtstrålande ljusfördelning. Fosfor krompläterad och polyester pulverbelagd, pressgjuten med kopparfri aluminium, härdat säkerhetsglas, gjuten silikonpackning och rostfria stål skruvar. Inbyggt LED drivdon.

- Material: Hög korrosionsbeständighet pressgjuten kopparfri aluminium
- Beläggning: Polyesterpulverbelagd med fosfor krompläterat avslut
- NR. 24 – 48 x 1.5W CREE "XP-G3" LED
- Elektronisk transformator med 220-240V 50-60Hz ingår
- Rostfria stål skruvar
- Silikon gummipackning
- Härdat säkerhetsglas
- 3 m neopren strömkabel ingår

NOTERA! Färgtemperatur måste anges vid beställning (-3 = 3000K, -4 = 4000K, -5 = 5000K)

ART	W	LM	IP	KELVIN	Ø
802001	36	3500	IP66	3000K / 4000K	390 mm
802002	72	7000	IP66	3000K / 4000K	390 mm

