



## HYDROFLEX TOP LED-LIST IP68

1.000/4.000 mm längder, 16 x 15 mm per del, opal inkapslad flexibel LED-list för linjär belysning (rak eller böjd) utomhus och inomhus väggförsänkt installation; Ytmonterad version med clips eller u-profil. Tillbehör beställs separat. LED-kretsen är helt inkapslad och resistent mot UV-ljus och höga temperaturer. Polyuretanhylsa, med vit (utvändigt) och mjölkaktig slutdel (över ljusutsläpp), primärt och homogent ljus på utsläppsytan. Dubbel strömkabel med m/f kontakter inkluderat. Lämpliga för in-line installation. Klippbar varje 50 mm. Separat 24V DC drivdon erfordras. Med låg effekt SMD3014 Lumileds LED. IP68.

### Användningsområde :



1.000/4.000 mm längder, 16 x 15 mm per del, opal inkapslad flexibel LED-remsa för linjär belysning (rak eller böjd) utomhus och inomhus väggförsänkt installation; Ytmonterad version med clips eller u-profil. Tillbehör beställs separat.. LED-kretsen är helt inkapslad och resistent mot UV-ljus och höga temperaturer. Polyuretanhylsa, med vit (utvändigt) och mjölkaktig slutdel (över ljusutsläpp), primärt och homogent ljus på utsläppsytan. Dubbel strömkabel med m/f kontakter inkluderat, Lämpliga för in-line installation. Klippbar varje 50 mm. Separat 24V DC drivdon erfordras. Med låg effekt SMD3014 Lumileds LED. IP68.

- Material: hög kvalitet i Polyurethane, UV-resistent och saltvattenresistent
- Ingen gulaktig nyans efter år
- Primärt och homogent ljusutsläpp
- 24V DC drivdon erfordras
- Försedd med m/f kontakter för linjär installation
- Livslängd/Brinntid: 50.000 H

ART. NR	Watt	Lumen	IP Klass	Kelvin	DIMENSIONER (mm)
401806	10	750	IP68	3000K	1000X16X15
401807	40	2250	IP68	3000K	3000X16X15

