



HYDROSURF FYRKANT LED

Kvadratisk ytmonterad armatur för utomhusinstallation vägg, ingen försänkning behövs. Fosfo- krompläterad och polyesterpulverbelagd, pressgjuten med kopparfri aluminium. Härdad säkerhetsglas, gjuten silikonpackning och rostfria stålskruvar. Inbyggt LED drivdon 220-240V 50-60Hz

Användningsområde :



Kvadratisk ytmonterad armatur för utomhusinstallation vägg, ingen försänkning behövs. Fosfo- krompläterad och polyesterpulverbelagd, pressgjuten med kopparfri aluminium. Härdad säkerhetsglas, gjuten silikonpackning och rostfria stålskruvar. Inbyggt LED drivdon 220-240V 50-60Hz

- Material: Hög korrosionsbeständighet pressgjuten kopparfri aluminium
- Beläggning: Polyesterpulverbelagd med fosfo-krompläterad avslut
- Elektronisk transformator med 220-240V 50-60Hz ingår
- NR. 21 x CREE XH-G LED
- Rostfria stålskruvar
- Silikon gummipackning
- Härdad säkerhetsglas
- M16 gummilock Rutaseal i EPDM

ART	W	LM	IP	KELVIN	OPTION	DIMENSION
401602	4	350	IP65	3000K	180°	123X120 M
401604	8	650	IP65	3000K	180°	203X200 M
401606	14	1000	IP65	3000K	180°	264X260 M

LJUSFÖRDELNING :