



## HYDROSURF RUND LED

Rund ytmonterad armatur för utomhusinstallation. Ingen försänkning behövs. Fosfo- krompläterad och polyesterpulverbelagd, pressgjuten med kopparfri aluminium, härdad säkerhetsglas, gjuten silikonpackning och rostfria stålskruvar. Inbyggt LED drivdon 220-240V 50-60Hz,

**Användningsområde :**



Rund ytmonterad armatur för utomhusinstallation. Ingen försänkning behövs. Fosfo- krompläterad och polyesterpulverbelagd, pressgjuten med kopparfri aluminium, härdad säkerhetsglas, gjuten silikonpackning och rostfria stålskruvar. Inbyggt LED drivdon 220-240V 50-60Hz,

- Material: Hög korrosionsbeständighet pressgjuten kopparfri aluminium
- Beläggning: Polyesterpulverbelagd med fosfo-krompläterat avslut
- Elektronisk transformator med 220-240V 50-60Hz ingår
- Rostfria stålskruvar
- Silikon gummipackning
- Härdad säkerhetsglas
- M16 gummilock Rutaseal i EPDM

ART	W	LM	IP	KELVIN	OPTION	DIMENSION
401601	4	350	IP65	3000K	180°	Ø 119 MM
401603	8	650	IP65	3000K	180°	Ø 234 MM
401605	14	1000	IP65	3000K	180°	Ø 300 MM

LJUSFÖRDELNING :