





MULTI-LUSSO LED

TUPEX MULTI-LUSSO LED downlights på 10W, 20W och 30W från TUPEX PROFESSIONAL LIGHTING SYSTEM populära serie XTD02. En elegant modell med djup reflektor, bländfri och återskapar ljuset på bästa sätt. En medelbyggande modell med inbyggnadsdjup 86mm med en spridningsvinkel på 15° 30° 45°.

Användningsområde :

Korridor, Köpcentrum, Kontor,



LED DESIGN	 ND	 DALI	 1-10V
IP 20	CRI 90+		230 V 50 Hz
CCT 4000K	CCT 3000K		

TUPEX MULTI-LUSSO LED downlights på 10W, 20W och 30W från TUPEX PROFESSIONAL LIGHTING SYSTEM populära serie XTD02. En elegant modell med djup reflektor, bländfri och återskapar ljuset på bästa sätt. En medelbyggande modell med inbyggnadsdjup 86mm med en spridningsvinkel på 15° 30° 45°.

TEKNISK BESKRIVNING

Material: Aluminium

Spänning: 200-240V 50 / 60Hz

CCT: 3000K / 4000K

IP-klass: IP20

Ljusstyrning: Ej dimbar / DALI dimbar

Färg: Vit med svart insida

Effekt: 10W, 20W, 30W

Ljusflöde: 90lm/w±20lm

Riktbar: Nej

Färgtemperatur Varmvit 3000K/ 4000K

CRI / Ra >90

Spridningsvinkel: 15° 30° 45°

Starttid Direkt

Livslängd 50000h

Lång: 97mm,

Bred: 97mm,

Höjd: 86mm

Håltagning: 80x80mm, 148x80mm, 218x80mm

Temperatur

• Driftstemperatur: -20 ° C ~ + 40 ° C

• Lagringstemperatur: -30 ° C ~ + 60 ° C

ART. EJ DIMBAR	ART. DALI	WATT	LUMEN	CRI	OPTION	L x W	HÅLTAGNING	H (m)
2205	22057	10W	900 LM	90	15° 30° 45°	97 x 97 mm	80 x 80 mm	86 m
2206	22067	20W	1800 LM	90	15° 30° 45°	166 x 97 mm	148 x 80 mm	86 m
2207	22077	30W	2700 LM	90	15° 30° 45°	236 x 97 mm	218 x 80 mm	86m

LJUSFÖRDELNING :



www.tupex.se | kundservice@tupex.se