



NAR LED

Går och monteras utanpåliggande samt som pendlad

Användningsområde :

Korridor, Köpcentrum, Kontor,



Linjär belysning med individuell optik

Unik optik i PMMA, för perfekt ljusdistribution: lågt UGR värde med högt ljusutbyte

Armaturen finns i två modeller:

Z60 – Smalstrålande 60°

Z90 – Bredstrålande 90°

Funktioner: LED teknik

Färgtemperatur (K) 3000, 4000,5000

Färgåtergivning CRI: 80-89

Livslängd L80/B50 (h): 80000

Skyddsklass (IP): 20

Optik:

60 – Smalstrålande

Z90 -Bredstrålande

Material armaturhölje: Vitmålad metall som standard finns även i svart färg

Montage: Infällt eller pendlad

Ljusstyrning: ND-Ej dimbar / Dimbar 1-10 V / DALI dim

Tillbehör: NARZAVES- Upphänging set med strömkabel

NOTERA! Färgtemperatur måste anges vid beställning (-3 = 3000K, -4 = 4000K, -5 = 5000K)

Art. nr.	Watt	lumen	lm/W	Kontrolltyp	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Kg
2648	27	3 800	141	On/Off (ND)	1190	28	55	2,5
26487	27	3800	141	DALI	1190	28	55	2,5

LJUSFÖRDELNING :