





SDW04 LED IP65

LED plafond IP65

Användningsområde :

LED DESIGN	 ND	IP 65	
CRI 80+		50 000 L80B50	
CCT 2700K	CCT 3000K	CCT 4000K	CCT 5000K



Varianter:

Ej dimbar (ND)

Ej dimbar standard

Dimbar (DIM) :

-Den är dimbar och använder TRAIC dimmer strömbrytare.

Sensorn (S)

-Den slås av automatiskt ("S" -funktionen) eller minskar ljusstyrkan ("IRS" -funktionen) när ingen befinner sig på plats. Vid upptäckt rörelse slås armaturen på i full ljusstyrka.

-Genom detta undviks en livslängdsreducering av lampan som annars orsakas av upprepade starter.

-Tidsinställning: 8s till 12min, justerbar

-Upptäcksyta: 1m - 8m (radie), justerbar

-Ljusstyrning: 2 – 2000 LUX, justerbar

-Vänteläge: <0.9w

-Upptäcksvinkel: 360 °

Nödljud (E)

-Om strömmen är av, lyser lampan ändå, Med inbyggt batteri i upp till 3 timmar som nödljus.

NOTERA! Färgtemperatur måste anges vid beställning (-3 = 3000K, -4 = 4000K,)

ART. NR.	KOD	LUMEN	WATT	LJUSKÄLLA	MM
862410 / 8624101	SDW 004	800	10	LED	280 H:78mm
862420 / 8624201	SDW 004	1600	20	LED	280 H:78mm

LJUSFÖRDELNING :

