



TECH POLE ROUND / SINGEL ELLER DUBBEL RUND ARMATUR IP65

Singel eller dubbel rund stolptopp LED för utomhusinstallation. Diameter 60 mm eller 76 mm. Fosfor krompläterad och polyester pulverbelagd, pressgjuten med kopparfri aluminium. Härdad säkerhetsglas, gjuten silikonpackning och rostfria stål skruvar. Montageklämma för diameter. 60 mm eller 76 mm ingår. Inbyggt LED drivdon 220-240V 50-60Hz

Användningsområde :



Singel eller dubbel rund stolptopp LED för utomhusinstallation. Diameter 60 mm eller 76 mm. Fosfor krompläterad och polyester pulverbelagd, pressgjuten med kopparfri aluminium. Härdad säkerhetsglas, gjuten silikonpackning och rostfria stål skruvar. Montageklämma diam. 60 mm eller 76 mm ingår. Inbyggt LED drivdon 220-240V 50-60Hz

- Material: Hög korrosionsbeständighet pressgjuten kopparfri aluminium
- Beläggning: Polyester pulverbelagd med fosforkrom pläterat avslut
- NR. 5 x 1.5W CREE "XP-G3" LED
- Elektronisk transformator med 220-240V 50-60Hz ingår
- Rostfria stål skruvar
- Silikon gummipackning
- Härdad säkerhetsglas
- 3 m neopren strömkabel ingår

NOTERA! Färgtemperatur måste anges vid beställning (-3 = 3000K, -4 = 4000K,)

ART	W	LM	IP	KELVIN	OPTION
804001	8	800	IP65	3000K/4000K	10°/30°/45°
804005	14	1300	IP65	3000K/4000k	10°/30°/45°
804002	2x8	2x800	IP65	3000K/4000K	10°/30°/45°
804006	2x14	2x1300	IP65	3000K/4000k	10°/30°/45°

LJUSFÖRDELNING :

