



## TECH POLE SQUARE / SINGEL ELLER DUBBEL Kvadratisk ARMATUR IP65

Singel eller dubbel stolptopp kvadratisk, för utomhusinstallation. Diameter 60 mm eller 76 mm. Nedåtstrålande ljusfördelning. Fosforkrompläterad och polyester pulverbelagd, pressgjuten med kopparfri aluminium, härdat säkerhetsglas, gjuten silikonpackning och rostfria stål skruvar. Montageklämma diameter. 60 mm eller 76 mm ingår. Inbyggt LED drivdon 220-240V 50-60Hz

### Användningsområde :



Singel eller dubbel stolptopp kvadratisk för utomhusinstallation. Diameter 60 mm eller 76 mm. Nedåtstrålande ljusfördelning. Fosfor krompläterad och polyesterpulverbelagd, pressgjuten med kopparfri aluminium, härdat säkerhetsglas, gjuten silikonpackning och rostfria stål skruvar. Montageklämma diameter. 60 mm eller 76 mm ingår. Inbyggt LED drivdon 220-240V 50-60Hz

- Material: Hög korrosionsbeständighet pressgjuten kopparfri aluminium
- Beläggning: Polyesterpulverbelagd med fosforkrom pläterat avslut
- Elektronisk transformator med 220-240V 50-60Hz ingår
- Rostfria stål skruvar
- Silikon gummipackning
- Härdat säkerhetsglas
- 3 m neopren strömkabel ingår

NOTERA! Färgtemperatur måste anges vid beställning (-3 = 3000K, -4 = 4000K,)

ART	W	LM	IP	KELVIN	OPTION
804003	8	800	IP65	3000K/4000K	10°/30°/45°
804007	14	1300	IP65	3000K/4000k	10°/30°/45°
804004	2x8	2x800	IP65	3000K/4000K	10°/30°/45°
804008	2x14	2x1300	IP65	3000K/4000k	10°/30°/45°

LJUSFÖRDELNING :



[www.tupex.se](http://www.tupex.se) | [kundservice@tupex.se](mailto:kundservice@tupex.se)